



DECLARATION OF PERFORMANCE

according to Regulation (EU) 305/2011



1. Unique identification code of the product type:									
FireFX Atlas : Roomheater burning solid fuel									
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):									
Atlas 2 : 732-105									
EN 13240:2001/A2:2004									
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:									
Roomheater burning solid fuel									
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):									
FireFX Spitfire Avenue Skypark Exeter EX5 2FR United Kingdom +44 (0)1392 261990 info@firefxfires.com www.firefxfires.com									
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):									
N/A									
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:									
System 3 & 4									
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:									
The notified laboratory RRF - 40 20 5515 performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report RRF - No. 1625									
9. Declared performance:									
Harmonised technical specification		EN 13240:2001/A2:2004							
Essential characteristics		Performance							
Thermal output		Wood				Manufactured smokeless fuel			
Nominal heat output		6.2 kW				-- kW			
Room heating output		6.2 kW				-- kW			
Water heating output		-- kW				-- kW			
Energy efficiency		82.0 %				-- %			
Emission of combustion products		CO	PM	OGC	NO _x	CO	PM	OGC	NO _x
		(%)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)			(%)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)		
		0.05	8	55	85	--	--	--	--
Flue gas temperature at nominal heat output		298 °C				-- °C			
Surface temperature		Pass							
Electrical safety		Pass							
Cleanability		Pass							
Mechanical resistance (to carry a flue / chimney)		Pass							
Maximum operating pressure		-- bar							
Reaction to fire		A1							
Risk of burning fuel falling out		Pass							
Distance to combustible materials		Minimum distances							
		Side	450	mm		Mantel	--	mm	
		Rear	180	mm					
10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.									
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.									
Signed for and on behalf of the manufacturer by:									
 Ian Kingscott - Group Technical Director									
Exeter - 01 September 2025									



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

selon la réglementation (EU) 305/2011



1. Code d'identification unique du produit type:							
FireFX Atlas : Poêles à combustibles solides							
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:							
Atlas 2 : 732-105 EN 13240:2001/A2:2004							
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:							
Poêles à combustibles solides							
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:							
FireFX Spitfire Avenue Skypark Exeter EX5 2FR ROYAUME-UNI +44 (0)1392 261973 exportfrance@firefxfires.com www.firefxfires.com							
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:							
S/O							
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:							
Systèmes 3 & 4							
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:							
Le laboratoire notifié RRF - 40 20 5515 a effectué la détermination du type de produit sur la base d'un essai de type conformément au système 3 et au rapport de test émis RRF - No. 1625							
9. Performances déclarées:							
Spécification technique harmonisée				EN 13240:2001/A2:2004			
Caractéristiques essentielles				Performance			
Puissance thermique				Bois		Combustible solide de briquettes	
Puissance calorifique nominale				6.2 kW		-- kW	
Puissance calorifique pièce				6.2 kW		-- kW	
Puissance calorifique eau				-- kW		-- kW	
Rendement énergétique				82.0 %		-- %	
Émission de produits de combustion				CO (%)	PM (mg/Nm ³ @ 13% O ₂)	OGC (mg/Nm ³ @ 13% O ₂)	NO _x (%)
				0.05	8	55	85
Température de fumée à puissance calorifique nominale				298 °C		-- °C	
Température de surface				Réussi			
Sécurité électrique				Réussi			
Nettoyabilité				Réussi			
Résistance mécanique (pour supporter une cheminée/un carneau)				Réussi			
Pression d'exploitation maximale				-- bar			
Reaction to fire				A1			
Risk of burning fuel falling out				Réussi			
Distance to combustible materials				Distances minimum			
				Côté	450 mm	Manteau de cheminée	-- mm
				Arrière	180 mm		
10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.							
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.							
Signé pour le fabricant et en son nom par:							
 Ian Kingscott - Group Technical Director							
Exeter - 01 September 2025							



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

secondo il regolamento (UE) 305/2011



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo																																	
FireFX Atlas : Stufa a combustibile solido con allaccio acqua calda																																	
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:																																	
Atlas 2 : 732-105 EN 13240:2001/A2:2004																																	
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:																																	
Stufa a combustibile solido con allaccio acqua calda																																	
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:																																	
FireFX Spitfire Avenue Skypark Exeter EX5 2FR REGNO UNITO +44 (0)1392 261990 exportsales@firefxfires.com www.firefxfires.com																																	
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:																																	
N/A																																	
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:																																	
Sistemi 3 & 4																																	
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:																																	
Il laboratorio notificato RRF - 40 20 5515 ha effettuato la determinazione del tipo di prodotto sulla base di una prova di tipo secondo il sistema 3 e del verbale di prova emesso RRF - No. 1625																																	
9. Prestazione dichiarata																																	
Specifica tecnica armonizzata					EN 13240:2001/A2:2004																												
Caratteristiche essenziali					Performance																												
Puissance thermique					Legno																												
Potenza termica nominale					6.2 kW																												
Potenza termica ambiente					6.2 kW																												
Potenza di riscaldamento dell'acqua					-- kW																												
Efficienza energetica					82.0 %																												
Emissione di prodotti di combustione					<table border="1"> <thead> <tr> <th>CO</th> <th>PM</th> <th>COG</th> <th>NO_x</th> <th>CO</th> <th>PM</th> <th>COG</th> <th>NO_x</th> </tr> <tr> <th>(%)</th> <th>(mg/Nm³ @ 13% O₂)</th> <th>(mg/Nm³ @ 13% O₂)</th> <th>(mg/Nm³ @ 13% O₂)</th> <th>(%)</th> <th>(mg/Nm³ @ 13% O₂)</th> <th>(mg/Nm³ @ 13% O₂)</th> <th>(mg/Nm³ @ 13% O₂)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.05</td> <td>8</td> <td>55</td> <td>85</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table>					CO	PM	COG	NO _x	CO	PM	COG	NO _x	(%)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)	(%)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)	0.05	8	55	85	--	--	--	--
CO	PM	COG	NO _x	CO	PM	COG	NO _x																										
(%)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)	(%)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)																										
0.05	8	55	85	--	--	--	--																										
Temperatura dei fumi alla potenza termica nominale					298 °C																												
Temperatura superficiale					Successo																												
Sicurezza elettrica					Successo																												
Pulibilità					Successo																												
Resistenza meccanica (per sostenere un camino / canna fumaria)					Successo																												
Massima pressione di esercizio					-- bar																												
Reazione al fuoco					A1																												
Rischio di caduta di carburante caldo					Successo																												
Distanza da materiali combustibili					Distanze Minime <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lato</th> <th>450 mm</th> <th>Mensola del camino</th> <th>-- mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indietro</td> <td>180 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Lato	450 mm	Mensola del camino	-- mm	Indietro	180 mm																		
Lato	450 mm	Mensola del camino	-- mm																														
Indietro	180 mm																																
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.																																	
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.																																	
Firmato a nome e per conto di:																																	
 Ian Kingscott - Group Technical Director																																	
Exeter - 01 September 2025																																	



PRESTATIEVERKLARING

conform Richtlijn 305/2011 (EU)



1. Unieke identificatiecode van het producttype:												
FireFX Atlas :												
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:												
Atlas 2 : 732-105												
EN 13240:2001/A2:2004												
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:												
0												
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:												
FireFX Spitfire Avenue Skypark Exeter EX5 2FR VERENIGD KONINGKRIJK +44 (0)1392 261990 exportsales@fireffires.com www.fireffires.com												
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:												
n.v.t.												
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:												
Systeem 3 & 4												
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:												
Het erkende laboratorium RRF - 40 20 5515 heeft de vaststelling van het producttype uitgevoerd op basis van het testen van het type conform systeem 3 en heeft een testrapport opgesteld RRF - No. 1625												
9. Aangegeven prestatie												
Geharmoniseerde technische specificatie					EN 13240:2001/A2:2004							
Essentiële karakteristieken					Prestatie							
Thermisch vermogen					Hout							
Nominaal vermogen					6.2 kW							
Verwarmingsvermogen kamer					6.2 kW							
Verwarmingsvermogen water					-- kW							
Energie-efficiëntie					82.0 %							
Emissie van verbrandingsproducten					CO	PM	COG	NO _x	CO	PM	COG	NO _x
					(%)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)	(%)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)	(%)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)	(%)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)
					0.05	8	55	85	--	--	--	--
Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen					298 °C					-- °C		
Temperatuur oppervlak					Geslaagd							
Elektrische veiligheid					Geslaagd							
Reinigbaarheid					Geslaagd							
Mechanische weerstand (om een schoorsteen /rookkanaal te dragen)					Geslaagd							
Maximale gebruiksdruk					-- bar							
Reactie op vuur					A1							
Risico dat brandende brandstof er uit valt					Geslaagd							
Afstand tot ontvlambare materialen					Minimumafstanden							
					Zijkant	450	mm	Schoorsteenmantel	--	mm		
					Achterkant	180	mm					
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.												
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:												
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:												
 Ian Kingscott - Group Technical Director												
Exeter - 01 September 2025												



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:																									
FireFX Atlas : Heizung für feste Brennstoffe																									
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:																									
Atlas 2 : 732-105 EN 13240:2001/A2:2004																									
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:																									
Heizung für feste Brennstoffe																									
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:																									
FireFX Spitfire Avenue Skypark Exeter EX5 2FR VEREINIGTES KÖNIGREICH +44 (0)1392 261990 exportsales@fireffires.com www.fireffires.com																									
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:																									
Unzutreffend																									
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:																									
System 3 & 4																									
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:																									
Das notifizierte Stelle RRF - 40 20 5515 die Bestimmung des Produkttyps auf Basis der Typprüfung nach System 3 durchgeführt und Prüfbericht ausgestellt RRF - No. 1625																									
9. Erklärte Leistung																									
Harmonisierten technischen Spezifikation	EN 13240:2001/A2:2004																								
Wesentliche Merkmale	Arbeitsleistung																								
Wärmeleistung	Scheitholz Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen																								
Nennwärmeleistung	6.2 kW -- kW																								
Raumheizleistung	6.2 kW -- kW																								
Wasserheizleistung	-- kW -- kW																								
Energieeffizienz	82.0 % -- %																								
Emission von Verbrennungsprodukten	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CO</th> <th>PM</th> <th>OGC</th> <th>NO_x</th> <th>CO</th> <th>PM</th> <th>OGC</th> <th>NO_x</th> </tr> <tr> <th>(%)</th> <th>(mg/Nm³ @ 13% O₂)</th> <th></th> <th></th> <th>(%)</th> <th>(mg/Nm³ @ 13% O₂)</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.05</td> <td>8</td> <td>55</td> <td>85</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table>	CO	PM	OGC	NO _x	CO	PM	OGC	NO _x	(%)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)			(%)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)			0.05	8	55	85	--	--	--	--
CO	PM	OGC	NO _x	CO	PM	OGC	NO _x																		
(%)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)			(%)	(mg/Nm ³ @ 13% O ₂)																				
0.05	8	55	85	--	--	--	--																		
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	298 °C -- °C																								
Oberflächentemperatur	Bestehen																								
Elektrische Sicherheit	Bestehen																								
Reinigungsfähigkeit	Bestehen																								
Mechanische Beständigkeit (um einen Rauchabzug / Schornstein zu tragen)	Bestehen																								
maximaler Betriebsdruck	-- bar																								
Reaktion auf Feuer	A1																								
Gefahr des Herausfallens von brennendem Kraftstoff	Bestehen																								
Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstände <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seite</th> <th>450 mm</th> <th>Kaminsims</th> <th>-- mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rückseite</td> <td>180 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Seite	450 mm	Kaminsims	-- mm	Rückseite	180 mm																		
Seite	450 mm	Kaminsims	-- mm																						
Rückseite	180 mm																								
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.																									
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.																									
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:																									
 Ian Kingscott - Group Technical Director	Exeter - 01 September 2025																								